

内訳書

品 目	数量	規 格	備 考
ノート型コンピュータ	6	別添 1	
デスクトップ型コンピュータ	1 2	別添 2	
モニタ	1 2	別添 3	
ファイアウォール	1	別添 4	
ライセンス	2	TotalSecurre次年度サービスパックTZ170&TZ180 10or25用	SonicWALL TZ180 25ユーザ用 SN:0017C51AAEF0 SN:0006B12A1DC8
ソフトウェア 1	5	Visual Studio 2010 Premium with MSDN Subscription (更新)	アカデミック版 ボリュームライセンス 2 年間
ソフトウェア 2	1 7	Visual Studio 2010 Professional with MSDN Subscription(更新)	アカデミック版 ボリュームライセンス 2 年間
トナー 1	1	LPCA3ETC5C	EPSON LP-M5600A用
トナー 2	1	LPCA3ETC5M	EPSON LP-M5600A用
トナー 3	1	LPCA3ETC5Y	EPSON LP-M5600A用
トナー 4	1	LPCA3ETC5P	EPSON LP-M5600A用
トナー 5	1	LPCA3KUT5	EPSON LP-M5600A用
トナー 6	1	LPCA3HTB3	EPSON LP-M5600A用
トナー 7	2	LPCA4ETC5K	EPSON LP-A500F用
トナー 8	2	LPCA4ETC5C	EPSON LP-A500F用
トナー 9	2	LPCA4ETC5M	EPSON LP-A500F用

トナー10	2	LPCA4ETC5Y	EPSON LP-A500F用
トナー11	2	LPCA4KUT3	EPSON LP-A500F用
トナー12	1 1	6100H	RICOH SP6220用
インクジェットペーパー (A4)	2	DLペーパー DL230GL254FFA	富士フイルム DL430用
インクジェットペーパー (A5相当)	1 2	DLペーパー DL230GL152FFA	富士フイルム DL430用
インク (ブラック)	5	DLインク DLIC01BLACK500	富士フイルム DL430用
インク (シアン)	5	DLインク DLIC01CYAN500	富士フイルム DL430用
インク (マゼンタ)	5	DLインク DLIC01MAGENTA500	富士フイルム DL430用
インク (イエロー)	5	DLインク DLIC01YELLOW500	富士フイルム DL430用

1 ノート型コンピュータの構成については表－１のとおりである。

表－１

区分	品目	数量	単位	記事
本体	本体	1	個	
	ディスプレイ	1	個	16型ワイド以下であること。
	光学ドライブ	1	個	内蔵型であること。
	マウス	1	個	光学式であること。
	キーボード	1	個	
添付品	取扱説明書	1	式	日本語表記であること。
	保証書	1	式	

2 ノート型コンピュータの性能については表－２のとおりである。

表－２

区分	品目	機能及び性能
本体	本体	ノート型であること。
	CPU	Intel Core i7-2670QMプロセッサ(2.2GHz)又はこれと同等以上であること。
	主記憶メモリ	4 GB以上であること。
	ハードディスク	320GB以上であること。
	ディスプレイ	XGA以上に対応していること。
	光学ドライブ	(1) スーパーマルチ(DVD±R2層書込)対応であること。 (2) Blu-Ray(読込み)対応であること。
	ネットワーク機能	10/100/1000Base-Tに対応した通信が可能であること。
	マウス	Microsoft mouse互換であること。
	キーボード	OADG準拠であること。
	その他	Windows 7 (日本語版)を搭載すること。

1 デスクトップ型コンピュータの構成については表－1のとおりである。

表－1

区分	品目	数量	単位	記事
本体	本体	1	個	タワー型であること。
	ハードディスク	2	個	
	光学ドライブ	1	個	内蔵型であること。
入力部	マウス	1	個	光学式であること。
	キーボード	1	個	
添付品	取扱説明書	1	式	日本語表記であること。
	保証書	1	式	

2 デスクトップ型コンピュータの性能については表－2のとおりである。

表－2

区分	品目	機能及び性能
本体	CPU	Intel Core i7-3960Xプロセッサ(3.3GHz)又はこれと同等以上であること。
	主記憶メモリ	16GB以上であること。
	ハードディスク	2TB以上×2個であること。
	グラフィックス	フルHD以上を表示可能であること。
	光学ドライブ	(1) スーパーマルチ(DVD±R2層書込)対応であること。 (2) Blu-Ray(読込み)対応であること。
	ネットワーク機能	10/100/1000Base-Tに対応した通信が可能であること。
	その他	(1) 増設可能なPCI Express x16対応のスロットを有すること。 (2) シリアルポートを1ポート以上有すること。 (3) RAIDの設定が可能であること。 (4) Windows 7 Ultimate 64bit(日本語版)を搭載すること。
入力部	マウス	Microsoft mouse互換であること。
	キーボード	OADG準拠であること。

1 モニタの構成については表－１のとおりである。

表－１

区分	品目	数量	単位	記事
本体	本体	1	個	スタンド付きであること。
添付品	接続ケーブル	1	式	デスクトップ型コンピュータと接続可能なケーブルを添付すること。
	取扱説明書	1	式	日本語表記であること。
	保証書	1	式	

2 モニタの性能については表－２のとおりである。

表－２

区分	品目	機能及び性能
本体	本体	(1) 22型以上であること。 (2) フルHDを表示可能であること。 (3) デスクトップ型コンピュータと接続して、本コンピュータの表示出力信号を表示可能なこと。

1 ファイアウォールの構成については表－1のとおりである。

表－1

区分	品目	数量	単位	記事
本体	本体	1	個	(1) 19型ラックマウントに搭載可能であること。 (2) アプライアンスであること。
添付品	取扱説明書	1	式	日本語表記であること。
	保証書	1	式	

2 ファイアウォールの性能については表－2のとおりである。

表－2

区分	品目	機能及び性能
本体	本体	(1) 利用する機器数の制限がないこと。 (2) 10/100Mbps対応のWAN及びDMZインタフェースを有すること。 (3) 10/100Mbps対応のLANインタフェースを5個以上有すること。 (4) 10/100Mbps対応のDMZインタフェースを有すること。 (5) ファイアウォールの制御は、ステートフル・パケット・インスペクション方式であること。 (6) ウイルス対策機能を有すること。また、パターンファイルを更新可能であること。 (7) IPS機能を有すること。 (8) ファームウェアの更新が可能であること。 (9) 同時セッション数は、6,000以上であること。 (10) レポート機能を有すること。 (11) ポートごとにセキュリティ設定が可能であること。 (12) Webブラウザでの設定が可能であること。 (13) PAT機能を有すること。また、DMZに設置したDNSサーバのキャッシュポイズニング対策である送信元ポートのランダム性を阻害しないこと。